



**Artikel-Nr.:** 100.00E.HS1.YPC  
**Katalog-Nr. alt:** 1P.0000.EHS1.YPCT

**Gesamthöhe:** 950 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**EAN:** 4067025000947

**Shop-URL:** <https://armag.de/100.00E.HS1.YPC>

**Steuerelement:** Kartusche Typ "H" - Ø 40mm  
**Höhe der Garnitur:** Geschirrwashbrause Aufbau E  
**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Armaturenart:** Hebelmischer  
**Montageart:** 1-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Ø 35 mm  
**Wasseranschluss:** 3/8" ÜM  
**Anschlussart:** drucklos

**für drucklose  
Warmwasserspeicher**

**Aufbau komplett aus**

**1/2" EDELSTAHL**

## low Geschirrwashbrause 1/2" ND

- drucklose Ausführung für die Gastronomie mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1050 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

### **Hinweis für drucklose Speicher**

Alle Garnituren für drucklose Speicher dürfen nur mit Brausen ohne eigene Absperrung, ohne Rückflussverhinderer und ohne Stauscheibe in der Brause betrieben werden. Damit soll garantiert werden, dass der Druck beim Aufheizen des Speichers ungehindert entweichen kann und der offene Warmwasserbereiter selber durch Platzen keinen Schaden nehmen kann.

Bitte prüfen Sie vor dem Anschließen der Armatur die Funktionstüchtigkeit der drei Anschlussleitungen. Der Warmwasser-Zulauf in die Armatur muss einen ständigen freien Durchgang haben. Man kann das durch blasen in die Leitung ganz einfach testen. Der Kaltwasser-Zulauf vom Eckventil gibt hingegen die Luft nur frei, wenn man das Kaltwasserventil an der Armatur öffnet. Der Kaltwasser-Zulauf in den Speicher gibt den Luftstrom erst frei wenn das Warmwasserventil geöffnet wird.