



profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 225.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 225.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 245.252.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 245.252.HT2.0PZT](#)

Artikel-Nr.: 225.252.HT2.0PZ
Katalog-Nr. alt: 225.252.HT2.0PZT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 250 mm
Gesamthöhe: 340 mm
Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025012025

Shop-URL: <https://armag.de/225.252.HT2.0PZ>

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Steuerelement: Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart: Hebelmischer
Montageart: 2-Loch-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "225.252.HT2.0PZ"

