



profi Wandbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 180°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Absperrbare S-Anschlüsse 153 \pm 34 mm

Verfügbare Downloads:

- <u>Download DXF Vorderansicht 325.192.2M5.BPGT</u>
- Download DXF Draufsicht 325.192.2M5.BPGT
- <u>Download DXF Vorderansicht 330.192.2M5.BPGT</u>
- Download DXF Draufsicht 330.192.2M5.BPGT
- Download DXF Vorderansicht 345.192.2M5.BPGT
- Download DXF Draufsicht 345.192.2M5.BPGT

Artikel-Nr.: 330.192.2M5.BPG Katalog-Nr. alt: 330.192.2M5.BPGT

Ausladung: 300 mm Höhe bis Auslauf: 190 mm Gesamthöhe: 280 mm Zolltarifnummer: 84818019

EAN: 4067025103204

Shop-URL: https://armag.de/330.192.2M5.BPG

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
 Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X69.0011 O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 18 mm
- X39.21.00.30.F
 Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X54.80.02.G absperrbarer Wand-S-Anschluss ± 17 mm
- X32.30.15.25.G
 Schwenkauslauf HU 360° Ø 25 mm geschraubt

Gewicht: 3.3 kg

Material der Armatur:GanzmetallVerfügbare Downloads:DXF-DateiArmaturenart:ZweigriffmischerMontageart:Wand-MontageMontagebohrung:Abstand 153 ± 34 mm

Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf



Mehr Bilder zu "330.192.2M5.BPG"

