



profi Standbatterie 3/4"

- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Gewindestutzen L 80 mm
- auf Fußverlängerung L 50 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 225.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 225.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 230.252.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.252.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 230.292.1M5.0PG
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://armag.de/230.292.1M5.0PG>

Sortiments-Auswahl:	Sortiment K, Kernsortiment MC
Material der Armatur:	Ganzmetall
Submarke:	profi
Mit Auslauf:	Ja
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Artikeltypen:	Standardartikel
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Ausladung:	250 mm, 300 mm, 450 mm
Höhe bis Auslauf:	250 mm
Gesamthöhe:	340 mm
Montageart:	2-Loch-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss:	3/4" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "230.292.1M5.0PG"



3/4"



3/4"