



Aufbau komplett aus

Artikel-Nr.: 330.13C.3M5.0PG Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: https://armag.de/330.13C.3M5.0PG

## Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
   Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X23.141.2f
   Fettkammer-Oberteil 1/2" mit kurzer Spindel
- X21.300.00
   Zuschalthebel mit Schraube verchromt
- X39.2A1-2567\_2
   Gelenk-Adapter 1/2" IG x 1/2" AG V2A
- X31.74.C5.30 Geschirrspül-Handbrause 1/2"
- X69.0011
   O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 18 mm
- X39.21.00.30.F
   Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X54.80.02.E\_RV absperrbarer Wand-S-Anschluss ± 17mm verchromt
- X32.30.09.25.T Schwenkauslauf S Ø 25 mm geschraubt

Ausladung: 300 mm Mit Auslauf: Ja

Steuerelement:3/4" Fettkammer OberteilHöhe der Garnitur:Aufbau C - Höhe ≈ 1050 mm

Submarke: profi
S-Anschlüsse: absperrbar
Gesamthöhe: 1100 mm
Material der Armatur: Ganzmetall
Armaturenart: Zweigriffmischer
Montageart: Wand-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 ± 34 mm

Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest

## profi Vorspülbrause 1/2" - Oberteile 3/4"

- schwere Ausführung für die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe und 3/4" Oberteile
- Auslauf, Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff
- Ausladung 300mm

## Verfügbare Downloads:

- Download DXF Vorderansicht 3P.3013.C2M5.0PGT
- Download DXF Draufsicht 3P.3013.C2M5.0PGT





140



