



Aufbau komplett aus
EDELSTAHL



Artikel-Nr.: 330.19C.3M5.0PG
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: <https://armag.de/330.19C.3M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X23.141.2f
Fettkammer-Oberteil 1/2" mit kurzer Spindel
- X21.300.00
Zuschalthebel mit Schraube verchromt
- X39.2A1-2567_2
Gelenk-Adapter 1/2" IG x 1/2" AG V2A
- X31.74.C5.30
Geschirrspül-Handbrause 1/2"
- X69.0011
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 18 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X54.80.02.E_RV
absperbarer Wand-S-Anschluss ± 17mm verchromt
- X32.30.15.25.G
Schwenkauslauf HU 360° Ø 25 mm geschraubt

Ausladung:	300 mm
Mit Auslauf:	Ja
Steuerelement:	3/4" Fettkammer Oberteil
Höhe der Garnitur:	Aufbau C - Höhe ≈ 1050 mm
Submarke:	profi
S-Anschlüsse:	absperbar
Gesamthöhe:	1100 mm
Material der Armatur:	Ganzmetall
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Montageart:	Wand-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 ± 34 mm
Wasseranschluss:	1/2" AG
Anschlussart:	druckfest

profi Vorspülbrause 1/2" - Oberteile 3/4"

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Ganzmetall
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe und 3/4" Oberteile
- Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängenhaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff
- Ausladung 300mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 3P.3019.C2M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 3P.3019.C2M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "330.19C.3M5.0PG"

