



profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgriffe
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm
- mit Standanschlüsse 3/4" x 3/4" L 100 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 230.352.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.352.1M5.0PGT](#)

Artikel-Nr.: 225.352.1M5.0PG
Katalog-Nr. alt: 225.352.1M5.0PGT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 350 mm
Gesamthöhe: 440 mm
Zolltarifnummer: 84818019

EAN: 4067025055817

Shop-URL: <https://armag.de/225.352.1M5.0PG>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	1/2" Fettkammer Oberteil
Armaturenart:	Zweigriffmischer
Montageart:	2-Loch-Montage
Montagebohrung:	Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm
Wasseranschluss:	3/4" AG
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "225.352.1M5.0PG"

