



### profi Standbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- mit Strahlregler M24x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- kurzer einfingerbedienbarer Ringhebel
- Anschlussdistanz 153 mm
- Gewindestutzen L 80 mm

#### **Verfügbare Downloads:**

- [Download DXF Vorderansicht 222.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 222.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 230.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 230.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 235.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 235.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Vorderansicht 240.262.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 240.262.HT2.0PZT](#)

**Artikel-Nr.:** 240.262.HT2.0PZ  
**Katalog-Nr. alt:** 240.262.HT2.0PZT

**Ausladung:** 400 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 260 mm  
**Gesamthöhe:** 450 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818011

**EAN:** 4067025056340

**Shop-URL:** <https://armag.de/240.262.HT2.0PZ>

**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Mit Auslauf:** Ja  
**Artikeltypen:** Standardartikel  
**Verfügbare Downloads:** DXF-Datei  
**Steuerelement:** Kartusche Typ "H" - Ø 40mm  
**Armaturenart:** Hebelmischer  
**Montageart:** 2-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Abstand 153 mm - 2x Ø 30 mm  
**Wasseranschluss:** 3/4" AG  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Schwenkbarer Auslauf

Mehr Bilder zu "240.262.HT2.0PZ"

