



profi Säulenbatterie 3/4"

- schweres Modell
- Massiver Rohr-Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
- Strahlregler M24x1
- Keramikscheibenkartusche Ø 40 mm, Typ "H"
- Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich
- Hebel wahlweise rechts, vorne oder links montierbar
- Gewindestutzen L 80 mm
- Edelstahl-Schläuche mit 3/4" ÜM
- auf Säule L 300 mm

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 130.472.HT2.0PZT](#)
- [Download DXF Draufsicht 130.472.HT2.0PZT](#)

Artikel-Nr.: 125.472.HT2.0PZ
Katalog-Nr. alt: 125.472.HT2.0PZT

Ausladung: 250 mm
Höhe bis Auslauf: 470 mm
Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025058290

Shop-URL: <https://armag.de/125.472.HT2.0PZ>

Material der Armatur:	Ganzmetall
Mit Auslauf:	Ja
Artikeltypen:	Standardartikel
Verfügbare Downloads:	DXF-Datei
Steuerelement:	Kartusche Typ "H" - Ø 40mm
Armaturenart:	Hebelmischer
Montageart:	1-Loch-Montage
Montagebohrung:	Ø 42 mm
Wasseranschluss:	3/4" ÜM
Anschlussart:	druckfest
Besonderheit:	Schwenkbarer Auslauf
Höhe der Säule/Füße:	300 mm

Mehr Bilder zu "125.472.HT2.0PZ"

