



### profi Säulenbatterie 3/4"

- Schweres Modell
- Schwenkauslauf Ø 25 mm 360°, Strahlregler 3/4"
- Fettkammeroberteile und Pentachrom-Metallgrife
- Gewindestutzen 1 1/4" L80 mm
- Flexible Anschlussschläuche mit 3/4" Überwurfmutter
- Auf 100 mm Säule

#### **Verfügbare Downloads:**

- [Download DXF Vorderansicht 160-30.352.1M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 160-30.352.1M5.0PGT](#)

**Artikel-Nr.:** 160-30.352.1M5.0PG  
**Katalog-Nr. alt:** 160-30.352.1M5.0PGT

**Ausladung:** 300-600 mm  
**Höhe bis Auslauf:** 350 mm  
**Gesamthöhe:** 550 mm  
**Zolltarifnummer:** 84818019

**EAN:** 4067025105215

**Shop-URL:** <https://armag.de/160-30.352.1M5.0PG>

**Verfügbare Downloads:** DXF-Datei  
**Material der Armatur:** Ganzmetall  
**Steuerelement:** 1/2" Fettkammer Oberteil  
**Submarke:** profi  
**Armaturenart:** Zweigriffmischer  
**Montageart:** 1-Loch-Montage  
**Montagebohrung:** Ø 42 mm  
**Wasseranschluss:** 3/4" ÜM  
**Anschlussart:** druckfest  
**Besonderheit:** Gelenk-Schwenkauslauf  
**Höhe der Säule/Füße:** 100 mm

Mehr Bilder zu "160-30.352.1M5.0PG"

