



Aufbau komplett aus
EDELSTAHL



Artikel-Nr.: 330.19C.2M5.0PG
Katalog-Nr. alt: 3P.3019.C2M5.0PG

Ausladung: 300 mm
Höhe bis Auslauf: 190 mm
Gesamthöhe: 1100 mm
Zolltarifnummer: 84818019

EAN: 4067025336824

Shop-URL: <https://armag.de/330.19C.2M5.0PG>

Ersatzteile:

- X27.112.x41.2
Oberteil 1/2" komplett mit Pentachrom-Metallgriff groß
- X23.141.2f
Fettkammer-Oberteil 1/2" mit kurzer Spindel
- X21.300.00
Zuschalthebel mit Schraube verchromt
- X39.2A1-2567_2
Gelenk-Adapter 1/2" IG x 1/2" AG V2A
- X31.74.C5.30
Geschirrspül-Handbrause 1/2"
- X69.0011
O-Ring + Gleitring-Set zu Ausläufe Ø 18 mm
- X39.21.00.30.F
Strahlregler 3/4" IG mit Dichtung
- X54.80.02.E_RV
absperrender Wand-S-Anschluss ± 17 mm
- X32.30.15.25.G
Schwenkauslauf HU 360° Ø 25 mm geschraubt

Ausladung: 300 mm
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Sortiments-Auswahl: Sortiment W, Sortiment K, Kernsortiment MC
S-Anschlüsse: absperrend
Submarke: profi
Höhe der Garnitur: Aufbau C - Höhe ≈ 1050mm
Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Mit Auslauf: Ja
Gesamthöhe: 1100 mm
Material der Armatur: Ganzmetall
Armaturenart: Zweigriffmischer
Montageart: Wand-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 ± 34 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest

[profi Vorspülbrause 1/2"](#)

- schwere Ausführung für die Gastronomie komplett aus Ganzmetall
- Armaturenkörper mit Pentachromgriffe
- Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhängehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
- eigensicher gegen Rückfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Rückflussverhinderer
- Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm
- rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

Verfügbare Downloads:

- [Download DXF Vorderansicht 3P.3019.C2M5.0PGT](#)
- [Download DXF Draufsicht 3P.3019.C2M5.0PGT](#)

Mehr Bilder zu "330.19C.2M5.0PG"

